

## SISTEMA INTERACTIVO DIGITAL EXO IFP75

Potente solución de colaboración en equipo ideal para salas de conferencia, salas de reuniones y zonas comunes corporativas.

Transforme su sala de conferencias en un espacio verdaderamente colaborativo, gracias a esta solución sencilla y asequible, que crea un entorno interactivo, conectando perfectamente a los usuarios a una pantalla a través de una tecnología que permite que las ideas fluyan de forma natural.



### MÁS BENEFICIOS



- Resolución **Ultra HD 4K** (3840 x 2160) que ofrece detalles espectaculares y una visualización extraordinaria.
- Tamaño de **pantalla 75"**.
- Tecnología de retroiluminación **LED** para una imagen más brillante, mayor vida útil y ahorro de energía.
- Relación de contraste alto y tiempos de respuesta rápidos que proporcionan un contenido nítido y reconocible.
- Una superficie antirreflectante mejora la visibilidad de la pantalla en entornos con mucha iluminación ambiental y un cristal de 4 mm reforzado proporciona mayor protección contra posibles daños a la pantalla.



10 Puntos de escritura



Múltiples conexiones



12 W x 2 internos



ANDROID 6.0



Resolución 3840 x 2160 Px



S.O. Windows (7 y superior - opcional)



Wi-Fi Plus (opcional)



Software Videoconferencia (opcional)



Botonera | Puertos USB frontales  
S.O. Android  
Compatible con Windows



Cristal resistente  
AG Glass 4mm.  
Mohs. Level 7



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### PANTALLA

|                        |                             |                          |                                   |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño                 | 75"                         | Colores de Pantalla      | 1.06 Billones de Colores (10-bit) |
| Relación de Aspecto    | 16:9                        | Brillo con cristal (typ) | 330 cd/m                          |
| Resolución             | 3840(H)*2160(V) 4K Ultra HD | Relación de Contraste    | 1200:1                            |
| Tiempo de Respuesta    | 8 ms                        | Ángulo de Visión         | 178°                              |
| Frecuencia de Refresco | 60 Hz                       | Tiempo de Vida           | 50.000 horas                      |

### VIDEO | AUDIO

|                   |          |                         |          |
|-------------------|----------|-------------------------|----------|
| Tipo de Altavoces | Internos | Potencia Máx. de Salida | 12 W x 2 |
|-------------------|----------|-------------------------|----------|

### CONECTORES

|                  |                            |               |     |
|------------------|----------------------------|---------------|-----|
| HDMI salida      | 1                          | VGA entrada   | x 1 |
| USB 2.0          | 4 (Incluyendo 2 frontales) | Audio entrada | x 1 |
| USB 3.0          | 2 (Incluyendo 1 frontal)   | AV entrada    | x 1 |
| USB Táctil       | 2                          | RS232         | x 1 |
| HDMI 2.0 entrada | 1                          | Audio salida  | x 1 |
| HDMI 2.0 entrada | 2                          | LAN (RJ45)    | x 1 |
| DP entrada       | 1                          | COAX salida   | x 1 |

### SISTEMA TÁCTIL

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Sensores           | Sistema Infrarojo                                                                                                                                                                                                     |
| Puntos Táctiles         | 10 puntos de escritura y 20 puntos de contacto                                                                                                                                                                        |
| Sistemas Operativos     | Windows® (Windows 7 y posterior: libre de controlador), Mac® (10.10 y posterior), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y superior: sin controlador)), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel v3.5 y posterior) |
| Área de Respuesta       | Un Toque ≥Φ6mm y multiples Toques ≥Φ8mm                                                                                                                                                                               |
| Herramientas Contacto   | Dedos, Lápiz stylus, Dedos con guantes, Objetos opacos                                                                                                                                                                |
| Dureza de la superficie | Vidrio endurecido con nivel 7 del estandar Mohs                                                                                                                                                                       |
| Precisión               | ±2 mm (más del 90% de área)                                                                                                                                                                                           |

### ANDROID

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Versión Sistema | Android™ 6.0 |
|-----------------|--------------|

### SISTEMA

|     |                                                                 |     |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CPU | RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53 | RAM | 4 GB DDR3 |
| GPU | Mali™ T860                                                      | ROM | 16 GB     |

### ALIMENTACIÓN

|                           |                   |                 |       |                |      |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|------|
| Requerimientos de energía | 100-240V~ 50/60Hz | Energía Standby | ≤0.5W | Potencia Total | 400W |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|------|

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

|                   |                   |           |        |               |          |
|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|----------|
| Dimensiones L*H*W | 1762*1034*100(mm) | Peso Neto | 60 Kg. | Peso Embalado | 84,2 Kg. |
|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|----------|

### ACCESORIOS

|                             |     |                      |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| Cable AC Alimentación       | x 1 | Cable VGA            | x 1 |
| Lápiz Escritura             | x 3 | Cable USB            | x 1 |
| Control Remoto              | x 1 | Cable Audio          | x 1 |
| Soporte de montaje en pared | x 1 | Instrucciones de uso | x 1 |

F481-MK-ES-01